




COMPRESSORE D'ARIA PORTATO E CARRELLATO
 AIR COMPRESSOR BROUGHT AND WHEELED
 COMPRESSEUR D'AIR À ROUES
 COMPRESOR DE AIRE TRAJO DE RUEDAS



POWERED BY
LOMBARDINI



DIMENSIONI
 INGOMBRO
 IMBALLO

T 1250 100 x 100 x 120

MOD.



COD.

type

COD.

COMBI CAR T 1250 B 7000 BIST. 5.023.037 15LD 440 5.023.067

COMBI
 CAR T 1250

MOTOCOMPRESSORI CARRELLATI

- Compressore trainabile ed applicabile ai tre punti del trattore
- Motore diesel Lombardini con avviamento elettrico
- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo pressione massima mediante valvola disgiuntrice
- Ruote
- Timone e attacco ai tre punti
- Comando acceleratore manuale a distanza
- Filtro anticondensa supplementare maggiorato con scarico automatico
- Batteria per accensione
- Gancio traino
- Cassettina porta attrezzi
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Doppio serbatoio 24+24 Lt.

ENGINE-COMPRESSORS

- Towed or fixed compressor at three points on the tractor
- Lombardini diesel engine with electric starting
- Idling plan and maximum pressure control valve
- Wheels
- Steering drawbar and 3-point attachment
- Manual remote controlled accelerator
- Additional oversized anti-condensate filter with automatic discharge
- Battery
- Tow hook
- Tool box
- Air head cooled by forced fresh air
- Double tank 24L+24L

MOTOCOMPRESSEURS À CHARIOT

- Compresseurs remorqués ou applicables aux trois points du tracteur
- Moteur diesel Lombardini avec démarrage électrique
- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Roues
- Timon et attelage trois points
- Accélérateur manuel à distance
- Filtre anti-condensation supplémentaire plus grand avec vidange automatique
- Batterie
- Crochet de remorquage
- Tiroir pour les outils
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- Double réservoir 24L+24L

MOTOCOMPRESORE CON RUEDAS

- Compresor de arrastre adaptables a los tres puntos del tractor
- Motor diesel Lombardini con arranque eléctrico
- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Ruedas
- Timón y enganche de tres puntos
- Acelerador manual a distancia
- Filtro anticondensación suplementario extra-grande con descarga automática
- Batería
- Gancho remolque
- Caja portaherramientas
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- Depósito doble 24L+24L

MOD.



MOD.	COD.	Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
COMBI CAR T 1250	1.002.309	1250	24+24	9-11	320	11	12-15	5-6	2-3