MASTER

web video

COMPRESSORE D'ARIA PORTATO E CARRELLATO
PTO DRIVEN AIR COMPRESSOR
COMPRESSEUR D'AIR
COMPRESOR DE AIRE SUSPENDIDO, ACCIONADO POR LA TDF

MASTER T 850.630

CM — DIMENSIONI INGOMBRO IMBALLO

T 850.630	150 x 170 x 125
T 1250.630	150 x 170 x 125

- KIT CARRELLO
- *TROLLEY KIT*
- KIT CHARIOT
- *KIT CARETILLA*

MOD.

		COD.	type
MASTER T 850.630	B 6000 BIST.	5.023.034	-
MASTER 1250.630	B 7000 BIST.	5.023.037	-

COMPRESSORE APPLICATO AI TRE PUNTI DEL TRATTORE
- Impianto di funzionamento a vuoto e controllo di pressione massima mediante valvola disgiuntrice
- Filtro separazione condensa con lubrificatore
- Supporti per avvolgitubo
- Attacco traino
- Raffreddamento gruppo pompante mediante flusso forzato di aria fresca
- Funzionamento a 540 giri PTO

Su richiesta
- Kit carrello

COMPRESSORS CAN BE FIXED AT THREE POINTS ON THE TRACTOR
- Idling plan and maximum pressure control valve
- Condensation with lubricator separating filter
- Supports for hose reel
- Draft gear
- Air head cooled by forced fresh air
- PTO 540 r.p.m.

On request
- Trolley kit

COMPRESSEURS APPLICABLES AUX TROIS POINTS DU TRACTEUR
- Installation pour le fonctionnement à vide et clapet pour le contrôle de la pression maximum
- Filter pour la séparation de la vapeur d'eau condensée+lubrificateur
- Prédisposition pour enrouleurs
- Attache arrière pour la traction
- Refroidissement tête par flux forcé de air fraîche
- PTO 540 r.p.m.

En option
- Kit chariot

COMPRESORES ADAPTABLES A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR
- Control de la presión máxima mediante válvula disyuntor
- Filtro separación líquido de condensación+lubrificador
- Soportes para envolvedores
- Enlace remolque
- Cabezal refrigerado mediante aire forzado
- PTO 540 r.p.m.

Opcional
- Kit caretilla

MOD. | W | HP | €

	COD	Lt. / min.	Lt.	Bar	Kg.	HP	N°	N°	N°
MASTER T 850.630	1.002.281	850	630	14	345	25	8-10	3-4	1-2
MASTER T1250.630	1.002.282	1250	630	14	350	25	12-15	5-6	2-3
KIT CARRELLO OPZIONALE	1.005.001								