

BIO 8-B with 13 HP petrol engine
 BIO 8-B motor-gasoline HP 13
 BIO 8-B motor de gasolina 13 Hp
 BIO 8-B moteur à essence 13 HP

BIO 8-B



MOD.



HP




	code	cm.	hp	Kg.
BIO 8-B	1002371	8,5	13 HONDA GX 340	250
BIO 8-B	1002374	8,5	13 HONDA GX 340	250

AVV. ELETTRICO/ELECTRIC STARTER



MOD.



	giri/min.	mc/h	n. (type)	n.	n.	
BIO 8-B	2850	6,5	2 (XPA 1032)	3	1	200x112x160

Di serie: Ruote per spostamento, Tubo di scarico registrabile, Dispositivi di sicurezza a norme CE, Filtro olio a cartuccia, Frizione centrifuga per stacco automatico, Avanzamento rullo regolabile idraulicamente.

Standard: Transfer wheels, Adjustable discharge pipe, EC-approved safety devices, Oil cartridge filter, Centrifugal clutch for automatic detachment, Adjustable Working-speed controlled by hydraulic system

Standardausstattung: Satz Hinterräder, Regulierbares Entladungsrohr, EG Unfallschutzvorrichtung, Ölpatrone-Filter, Fliehkraftkupplung für automatische Absonderung, Regulierbar Funktion-Gang-kontrolliert durch hydraulisches System

De serie: Motor HONDA GX340 de 13HP, rotor compuesto por 3 cuchillas y una contra cuchilla fabricada en acero especial, ruedas de transporte neumáticas del tipo garden, tubo de descarga orientable y giratorio, alimentador hidráulico, depósito de aceite con filtro, embrague centrifugo, rodillo de alimentación con dientes tipo estrella con regulación de avance hidráulica. Regulación de la velocidad del alimentador desde la tolva mediante una palanca, con posibilidad de reversión del sentido de giro, tolva de carga abatible para el transporte.

En série : roues de déplacement, tuyau d'échappement réglable, dispositifs de sécurité à norme CE, filtre à huile à cartouche, friction centrifuge pour décrochage automatique, avancement rouleau réglable hydrauliquement.



DI SERIE: KIT SCARICO ALLUNGATO
 STANDARD: ADJUSTABLE DISCHARGE PIPE
 SERIRNMÄßIG: REGULIERBARES ENTLADUNGSROHR
 DE SERIE: TUBO DE ESCAPE REGULABLE
 EN SÉRIE: TUYAU D'ÉCHAPPEMENT RÉGLABLE






BIO 8-E with 10HP electric three-phase motor
 BIO 8-E elektrischer dreiphasiger Motor
 BIO 8-E motor eléctrico trifásico 10 Hp
 BIO 8-E moteur électrique triphasé 10HP.

BIO 8-E



MOD.	code	cm.	hp	Kg.
BIO 8-E	1002372	8,5	10-380V	230

MOD.



MOD.	giri/min.	mc/h	n. (type)	n.	n.	Dimensions
BIO 8-E	2850	6,5	2 (XPA 1032)	3	1	200x112x160

Di serie: Timone, ruote per spostamento, Tubo di scarico registrabile, Dispositivi di sicurezza a norme CE, Filtro olio a cartuccia, Frizione centrifuga per stacco automatico, Avanzamento rullo trascinatore regolabile idraulicamente

Standard: Rudder, transfer wheels, Adjustable discharge pipe, EC-approved safety devices, Oil cartridge filter, Centrifugal clutch for automatic detachment, Adjustable Working-speed controlled by hydraulic system

Standardausstattung: Ruder, Satz Hinterräder, Regulierbares Entladungsrohr, EG Unfallschutzvorrichtung, Ölpatrone-Filter, Fliehkraftkupplung für automatische Absonderung, Regulierbar Funktion-Gang- kontrolliert durch hydraulisches System.

De serie: timón, ruedas de transporte, tubo de escape regulable, dispositivos de seguridad según las normas CE, filtro de aceite de cartucho, embrague centrífugo para arranque automático, avance del rodillo regulable hidráulicamente.

En série : gouvernail, roues de déplacement, tuyau d'échappement réglable, dispositifs de sécurité à norme CE, filtre à huile à cartouche, friction centrifuge pour décrochage automatique, avancement rouleau réglable hydrauliquement.

DI SERIE: KIT SCARICO ALLUNGATO
 STANDARD: ADJUSTABLE DISCHARGE PIPE
 SERIRNMÄßIG: REGULIERBARES ENTLADUNGSROHR
 DE SERIE: TUBO DE ESCAPE REGULABLE
 EN SÉRIE: TUYAU D'ÉCHAPPEMENT RÉGLABLE

190 cm



Bio 8-T tractor
Bio 8-T traktor
Bio 8-T tractor
Bio 8-T tracteur

- DA UTILIZZARE CON CARDANO A RUOTA LIBERA
- USED CARDAN SHAFT WITH FREE WHEEL
- GELLENKWELLE FREIEM-ZAHNRAD
- UTILIZA CARDAN CON RUEDA LIBRE
- UTILISE CARDAN AVEC ROUE LIBRE



BIO 8-T



MOD.



MOD.	code	cm.	hp	Kg.
BIO 8-T	1002370	8,5	30 - 80	270

MOD.



MOD.	giri/min.	mc/h	n.	n.	n.	
BIO 8-T	2850	6,5	-	3	1	200x112x1600

Di serie: tubo di scarico registrabile, Dispositivi di sicurezza a norme CE, Filtro olio a cartuccia, Scatola ingranaggi a bagno d'olio, Gancio traino, Avanzamento rullo trascinatore regolabile idraulicamente

A richiesta: Cardano con ruota libera

Standard: Adjustable discharge pipe, EC-approved safety devices, Oil cartridge filter, Oil bath gear box, Tow hook, Adjustable Working-speed controlled by hydraulic system

On request: cardan shaft with free wheel.

Di serie: satz Hinterräder, Regulierbares Entladungsrohr, EG Unfallschutzvorrichtung, Ölpatrone-Filter, Fliehkraftkupplung für automatische Absonderung, Regulierbar Funktion-Gang-kontrolliert durch hydraulisches System.

Auf anlage: Gelenkwelle freiem-zahnrad.

De serie: tubo de escape regulable, dispositivos de seguridad según las normas CE, filtro de aceite de cartucho, caja de engranajes en baño de aceite, gancho de remolque, avance del rodillo regulable hidráulicamente

Bajo pedido: cardan con rueda libre.

De serie: tuyau d'échappement réglable, dispositifs de sécurité à norme CE, filtre à huile à cartouche, boîtier engrenages à bain d'huile, crochet de remorquage, avancement rouleau réglable hydrauliquement.

Sur demande : Cardan avec roue libre.



DI SERIE: KIT SCARICO ALLUNGATO
STANDARD: ADJUSTABLE DISCHARGE PIPE
SERIRNMÄßIG: REGULIERBARES ENTLADUNGSROHR
DE SERIE: TUBO DE ESCAPE REGULABLE
EN SÉRIE: TUYAU D'ÉCHAPPEMENT RÉGLABLE



190 cm



BIO 10-B with 20 HP petrol engine
 BIO 10-B motor-gasoline HP 20
 BIO 10-B motor de gasolina 20 Hp
 BIO 10-B moteur à essence 20HP



BIO 10-B



MOD.



HP



MOD.	code	cm.	hp	Kg.
BIO 10-B	1002388	8,5	20 HONDA GX 630	260

MOD.



MOD.	giri/min.	mc/h	n. (type)	n.	n.	
BIO 10-B	2850	6,5	2 (XPA 1082)	3	1	200x112x160

Di serie: Timone, Ruote per spostamento, Tubo di scarico regolabile, Dispositivi di sicurezza a norme CE, Filtro olio a cartuccia, Avanzamento rullo trascinato regolabile idraulicamente

Standard: Rudder, transfer wheels, Adjustable discharge pipe, EC-approved safety devices, Oil cartridge filter, Adjustable Working-speed controlled by hydraulic system

Standardausstattung: Ruder, satz Hinterräder, Regulierbares Entladungsrohr, EG Unfallschutzvorrichtung, Ölpatrone-Filter, Fliehkraftkupplung für automatische Absonderung, Regulierbar Funktion-Gang-kontrolliert durch hydraulisches System.

De serie: Timòn, ruedas de transporte, tubo de escape regulable, dispositivos de seguridad según las normas CE, filtro de aceite de cartucho, embrague centrifugo para arranque automático, avance del rodillo regulable hidráulicamente.

En série : gouvernail, roues de déplacement, tuyau d'échappement réglable, dispositifs de sécurité à norme CE, filtre à huile à cartouche, friction centrifuge pour décrochage automatique, avance-ment rouleau réglable hydrauliquement.

DI SERIE: KIT SCARICO ALLUNGATO
 STANDARD: ADJUSTABLE DISCHARGE PIPE
 SERIRINMÄßIG: REGULIERBARES ENTLADUNGSROHR
 DE SERIE: TUBO DE ESCAPE REGULABLE
 EN SÉRIE: TUYAU D'ÉCHAPPEMENT RÉGLABLE

